

기계적 위험

- 모든 세탁 기계, 탈수기, 및 건조기는 투입구에 견고한 뚜껑이 장착되어 있어야 합니다.
- 위 기계들은 뚜껑 문이 열렸을 때 기계가 차단되는 연동 장치를 갖추고 있어야 합니다.
- 정상 가동 중인 모든 낚 포인트 또는 롤러 같은 위험 부위에는 방호 장벽이 장착되어 있어야 합니다.
- 다리미 압착기 및 다른 마무리 기계류는 작업자나 다른 사람이 다림판 사이에 끼이는 일이 없도록 고안되어야 합니다.

비고: 캘리포니아 드라이클리닝 업체들에 대해서는 보다 구체적인 자료와 관련 규정들이 Cal OSHA 일반 산업 안전 규칙의 4479절 @J 4494절에 수록되어 있습니다. 캘리포니아 안전 규정 또한 캘리포니아주 내의 드라이클리닝 업체들이 포괄적인 부상 및 질병 예방 프로그램을 실시할 것을 요구하고 있습니다. 드라이클리닝 업체에서의 안전 및 건강 대책에 관한 의문 사항이 있으신 분은 해당 지역 Zenith 지점에 문의하여 보다 자세한 정보를 얻으시기 바랍니다.

Zenith provides workplace safety resources at: **TheZenith.com**[®]