

Cómo cargar el equipo con combustible

Límite estrictamente el número de empleados que cargue el combustible, sólo aquellas personas que hayan sido entrenadas y autorizadas para llevar a cabo este procedimiento, deberán hacerlo.

Siga estas precauciones de seguridad al cargar el combustible:

- Apague el motor y deje que se enfríe primero.
- Quite lentamente la tapa de combustible y sosténgala en la posición semi-cerrada hasta que se libere la presión.
- Permita que la válvula se vacíe dejándola durante varios segundos en la abertura del filtro después de cerrar el flujo de combustible.
- Reemplace la tapa del combustible después de verificar que la ventilación no esté obstruida.
- Almacene el combustible en botes de seguridad Tipo II aprobados por FM y que se incluyen en la lista UL.
- Mantenga cerca los extinguidores y otro equipo contra incendios.
- No fume, ni mantenga flamas abiertas o cualquier otra fuente de ignición.
- Si el combustible se derrama en el equipo, límpielo y deje que se seque todo residuo antes de arrancar el motor.
- No corra si se enciende su ropa. Deténgase, tírese al suelo y ruédese. Si un compañero de trabajo se enciende con fuego échele una cobija o utilice un extinguidor para incendios.

Zenith provides workplace safety resources at: **TheZenith.com**[®]